



Technische Daten Noxion LED  
Downlight Ecowhite Weiß 18W 1530lm  
110D - 830 840 860 Abstimmbares  
Weiß | 217mm - Ausschnitt 55-175mm  
- Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| Artikelnummer                           | 245015   |
| EAN                                     | 8719157040921  |
| Marke                                   | Noxion   |
| Herstellername                          | Noxion LED Downlight Ecowhite 18W 1530LM 3000/4000/6000K dimmable frame $\Phi$ 217*H15 cutout 55-175 |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 4 Jahre  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000  |

## Technische Informationen

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung                              |
| Schwenkbar               | Nein  |
| Technologie              | LED Integriert                                    |
| Dimmbar                  | Dimmbar   |
| Farbcode                 | 860 Tageslichtweiß, 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß    |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 6000 Tageslichtweiß, 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe                       |
| Helle Farbe              | Weiß  |
| Farbsteuerung            | CCT   |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja  |
| Inkl. Treiber            | Ja, integriert                                    |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 110                             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 85                              |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                           |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Reflektoroberfläche                       | PET                             |
| Produkttyp                                | LED Downlight                   |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Befestigung         | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm) | 55-175                   |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK05 - 0.70 Joule        |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C          |
| Gehäuse             | Plastik                  |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                     |
| Produktserie        | Ecowhite                 |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 15  |
| Durchmesser (mm) | 217 |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



**individuelle Angebote**



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache Retour**